1

تستطيع ان تحدد العدد الذي سيبدأ نرقم الشرائح انطلاقاً منه من خلال:

- التبويب تصميم ثم المجموعة أعداد الصفحة ثم العنصر إعداد الصفحة
- التبويب عرض ثم المجموعة إعداد الصفحة ثم العنصر إعداد الصفحة
- التبويب الصفحة الرئيسية ثم المجموعة إعداد الصفحة ثم العنصر رأس وتذييل
- التبويب إدراج ثم المجموعة نص ثم العنصر رأس وتذييل

العنصر الذي لا يمكن إدراجه من خلال التبويب إدراج:

- شريحة slide
- جدول Table
- مخطط chart
- شكل shape.

يدخل مفهوم الكبسلة في لغات البرمجة مع:

- اللغات كائنية التوجه
- مولدات التطبيقات
- لغات التجميع
- لغات الآلة

2

إذا أردنا العمل على عدة أشكال كأنها شكل واحد لنقلها أو تكبيرها سويًا فنطبق على تلك الأشكال الأمر:

- تجميع
- ترتيب
- دمج
- مزج

في أي مكان يكتب مصمم الشرائح معلومات خاصة بمقدم العرض ولا تظهر خلال العرض:

- في جزء الملاحظات
- في رأس وتذييل الشرائح
- شريط الحالة
- جزء الشرائح

ليست من ميزات نظام إدارة قواعد البيانات اكسس 2007:

- يعمل وفقاً لنموذج قواعد البيانات العلائقية.
- يضم 6 أنواع من الكيانات.
- لا توجد أية روابط بين الجداول التي تخزن فيها البيانات.
- يستخدم جداول ثنائية الأبعاد لتخزين البيانات

3

الكائن في أمكس الذي يسمح بإدخال البيانات إلى الجداول أو عرض الموجود فيها بطريقة صديقة للمستخدم هو:

- النموذج form.
- الجدول table.
- التقارير report.
- الاستعلامات query.

أي من العبارات التالية صحيحة بخصوص حروف الاستكشاف مع معايير الاستعلامات:

- إحلال مكان الأحرف التي بين الرمزين [و] أي حرف منها فقط وليس كلها دفعة واحدة.
- إحلال مكان الرمز # أي حرف أو مجموعة حروف.
- إحلال مكان الرمز ! حرف واحد فقط من الحروف.
- إحلال مكان الرمز * رقم واحد فقط من الأرقام (من 0 إلى 9).

اللغة الأساسية في تصميم صفحات المواقع على الانترنت هي لغة:

- .HTML
- .SQL
- .XML
- .HTTP

للتعامل مع مواقع آمنة للقيام بالمعاملات التجارية على الانترنت يتم استخدام البروتوكول:

- .HTML
- .FTP
- .Telnet
- .HTTPS

بالتوفيق ————— ق ، ،